



ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 Το παρόν διαγράμμα εφαρμογής συντάχθηκε σύμφωνα με το τροποποιητικό σχέδιο 18-10-1979 και τις τεχνικές εκθέσεις 2.256/60, 3.221/62, 2.350/62

Η υδρολογική γραμμή (αβ) ορίζεται από τα επίπεδα Α-Β όπου Α επίπεδο επί λιαντοποιείου που απέχει 0,50 μ από το Α' άκρον του λιαντοποιείου. Το επίπεδο Β είναι γωνία υδροτομής. Λατος - Βρέθηκεν 11' = 0,25 κ ΔΔ' = 0,20 μ. (Σχ. 9-12-61)

Η υδρολογική γραμμή (γδ) ορίζεται ως παρακάτω: Επέδωσαν ΕΕ' = 9,40 μ κ ΖΖ' = 9,60 μ. Βρέθηκεν 11' = 43,75 μ.

Για την υδρολογική γραμμή (ε-ς) επέδωσαν το επίπεδο Ζ' κοντά επίπεδο και το ΗΗ' = 9,50 μ. Βρέθηκεν ΘΘ' = 9,68 κ 11' = 43,75 μ.

Για την υδρολογική γραμμή (ηθ) επέδωσαν το επίπεδο Η' κοντά επίπεδο και το ΒΒ' = 3,70 μ. Βρέθηκεν ΚΚ' = 4,11 κ 11' = 43,75 μ. ΘΘ' = 4,45 μ.

Για την υδρολογική γραμμή (ιμ) επέδωσαν ΜΜ' = 6,00 κ 11' = 6,00 μ. Βρέθηκεν ΝΝ' = 6,00 κ 11' = 5,82 κ 11' = 10,19 κ 11' = 5,68 κ 11' = 6,05 μ.

Η οικοδομική γραμμή ΠΠ'-Ρ' ορίζεται σύμφωνα με το 9.12.61 Δ/γμα.

Γειρασιάς 4 Μαΐου 1983

Βούταφας τεχνικός-οικοδομικής γραμμή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 Διπλωματούχος Ε.Μ.Π.
 ΑΘΗΝΑΙ: ΗΠΕΙΡΟΥ 6
 'Αρ. Μητρώου Γ.Α.Π. 6283 / Ν. 5
 Υ.Π.Π. Κ. 900 Τηλ. 88.18.956

Α. ΖΟΥΡΑΚΗΣ



ΒΕΤΤΑΣ