

Δ.Ε. 1/97

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι ρυθμιστικές και οικοδομικές γραμμές καθορίζονται σύμφωνα με τα Δ/τα 20/4/91 (ΦΕΚ 121/1991), 14/1/96 (ΦΕΚ 250/1996), 11/2/71 (ΦΕΚ 590/1971) και Απόφ. Νομ. Περαιά 9/3/88 (ΦΕΚ 2580/1988).

α) Η Ρ.Γ. αβ ορίζεται επί μανδρωτικού καλώς διαμορφωμένου και σε μήκος 22,94 μ. από την γωνία Α και είναι ΑΒ=22,94 μ.

β) Η Ρ.Γ. γδ ορίζεται από τα σημεία Β και Γ. Το σημείο Β σύμφωνα με την παρ. αβ). Το σημείο Γ ορίζεται ως τμή κυκλίων που καθορίζονται ως εξής: 1) με κέντρο το σημείο Α και ακτίνα 30,00 μ., ητοι ΑΓ=30,00 μ. και 2) με κέντρο το σημείο Β και ακτίνα 22,94 μ., ητοι ΒΓ=22,94 μ.

γ) Η Ρ.Γ. ηζ ορίζεται επί του καλώς διαμορφωμένου μανδρωτικού ΑΖ. Το σημείο Ε (πέραρ της Ρ.Γ.) ευρίσκεται σε απόσταση 139,90 μ. από το σημείο Α στην επέκταση της ΑΖ, ητοι ΑΕ=139,90 μ.

δ) Η Ρ.Γ. εθ ορίζεται από τα σημεία Ε και Δ. Το σημείο Ε σύμφωνα με την παρ. γ) και το σημείο Δ ορίζεται ως τμή κυκλίων που καθορίζονται ως εξής: 1) με κέντρο το σημείο Ε και ακτίνα 33,00 μ., ητοι ΕΔ=33,00 μ. και 2) με κέντρο το σημείο Γ και ακτίνα 137,00 μ., ητοι ΓΔ=137,00 μ.

ε) Οι συντεταγμένες των κορυφών του Ο.Τ. 106 φαννούνται στον κατωτέρω πίνακα στην μερκατορική προβολή 3 μοίρων του κρατικού δικτύου:

Α/Α	X	Y
Α/Α	204709,81	422954,23
Β	204689,72	422943,15
Γ	204681,67	422954,63
Δ	204719,22	423096,39
Ε	204751,11	423087,90

στοι λωπα στοιχεία όπως φαννούνται στο παρόν διαγράμμμα εφωδμητά

Ο ΕΝΕΓΕΙΧΕ

[Signature]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΪΛΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

28/7/97

ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ

1. 8. 97



ΜΕΤΡΩΝΤΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΖΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΣ. με Α' βαθμό

